НЕФТЕХИМ ИНЖИНИРИНГ

Крупнейший производитель трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

**Арт. A00000000120955**

**Затвор дисковый поворотный с двойным эксцентриситетом фланцевый двусторонний с редуктором ЗДП-ДЭФ.Ф.ДС.РД.НХИ.1800.010.04.05.06.У1 DN 1800 PN 1,0 МПа**

Цена указана без учета НДС

**7308600 ₽**

# Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| Артикул | A00000000120955 | Раздел | Затворы дисковые поворотные |
| Стандарт | ТУ 3742-002-09212465-2016 | Тип затвора | С двойным эксцентриситетом |
| Тип присоединения | Фланцевое | Направление подачи рабочей среды | Двустороннее |
| Тип привода | Редукторный | DN, мм | 1800 |
| PN, кгс/см² | 10 | Материал уплотнения | VITON |
| Материал корпуса | Высокопрочный чугун GGG40 | Материал диска | Высокопрочный чугун GGG40 |
| Класс герметичности | «А» по ГОСТ 9544-2015 | Рабочая среда | Вода, воздух, пар, природный газ и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, коксовый газ, аммиак, кислоты, щелочи, спирты |
| Температура рабочей среды, °C | От -30 до +180 | Температура окружающего воздуха, °C | От -40 до +45 |

| | |
|---|---|
| Климатическое исполнение | У1 |
| Назначенный срок службы, лет | 30 |
| Наработка на отказ, циклов | 650 |
| Масса, кг | 4500 |
| Приемка | ОТК |
| Назначенный ресурс, циклов | 1800 |
| Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |