



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000121212

**Затвор дисковый поворотный с двойным эксцентриситетом
фланцевый двусторонний с редуктором ЗДП-
ДЭФ.Ф.ДС.РД.НХИ.100.016.03.03.03.УХЛ1 DN 100 PN 1,6 МПа**

Цена указана без
учета НДС

104700 ₺



Характеристики

| | | | |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---|
| Артикул | A00000000121212 | Раздел | Затворы дисковые поворотные |
| Стандарт | ТУ 3742-002-09212465-2016 | Тип затвора | С двойным эксцентриситетом |
| Тип присоединения | Фланцевое | Направление подачи рабочей среды | Двустороннее |
| Тип привода | Редукторный | DN, мм | 100 |
| PN, кгс/см ² | 16 | Материал уплотнения | EPDM |
| Материал корпуса | Коррозионностойкая сталь CF8 | Материал диска | Коррозионностойкая сталь CF8 |
| Класс герметичности | «А» по ГОСТ 9544-2015 | Рабочая среда | Вода, воздух, пар, природный газ и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, коксовый газ, аммиак, кислоты, щелочи, спирты |
| Температура рабочей среды, °C | От -40 до +130 | Температура окружающего воздуха, °C | От -40 до +45 |

| | | | |
|------------------------------|------|----------------------------|--|
| Климатическое исполнение | УХЛ1 | Приемка | ОТК |
| Назначенный срок службы, лет | 30 | Назначенный ресурс, циклов | 5300 |
| Наработка на отказ, циклов | 2000 | Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг | 25 | | |