



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000121268

**Затвор дисковый поворотный с двойным эксцентриситетом
фланцевый двусторонний с редуктором ЗДП-
ДЭФ.Ф.ДС.РД.НХИ.350.016.05.03.03.УХЛ1 DN 350 PN 1,6 МПа**

Цена указана без
учета НДС

590700 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000121268	Раздел	Затворы дисковые поворотные
Стандарт	ТУ 3742-002-09212465-2016	Тип затвора	С двойным эксцентриситетом
Тип присоединения	Фланцевое	Направление подачи рабочей среды	Двустороннее
Тип привода	Редукторный	DN, мм	350
PN, кгс/см²	16	Материал уплотнения	PTFE
Материал корпуса	Коррозионнотойкая сталь CF8	Материал диска	Коррозионнотойкая сталь CF8
Класс герметичности	«А» по ГОСТ 9544-2015	Рабочая среда	Вода, воздух, пар, природный газ и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, коксовый газ, аммиак, кислоты, щелочи, спирты
Температура рабочей среды, °C	От -40 до +200	Температура окружающего воздуха, °C	От -40 до +45

Климатическое исполнение	УХЛ1	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	30	Назначенный ресурс, циклов	3300
Наработка на отказ, циклов	1400	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	130		