



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000121366**

**Затвор дисковый поворотный с двойным эксцентриситетом  
фланцевый двусторонний с редуктором ЗДП-  
ДЭФ.Ф.ДС.РД.НХИ.250.016.05.03.04.УХЛ1 DN 250 PN 1,6 МПа**

Цена указана без  
учета НДС

**358000 ₺**



# Характеристики

|                         |                              |                                  |   |
|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|---|
| Артикул                 | A00000000121366              | Раздел                           | Затворы дисковые поворотные   |
| Стандарт                | ТУ 3742-002-09212465-2016    | Тип затвора                      | С двойным эксцентриситетом  |
| Тип присоединения       | Фланцевое                    | Направление подачи рабочей среды | Двустороннее  |
| Тип привода             | Редукторный                  | DN, мм                           | 250   |
| PN, кгс/см <sup>2</sup> | 16                           | Материал уплотнения              | PTFE  |
| Материал корпуса        | Коррозионностойкая сталь CF8 | Материал диска                   | Коррозионностойкая сталь с содержанием молибдена CF8M   |
| Класс герметичности     | «А» по ГОСТ 9544-2015        | Рабочая среда                    | Вода, воздух, пар, природный газ и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, коксовый газ, аммиак, кислоты, щелочи, спирты |

|                               |                |                                     |  |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|--|
| Температура рабочей среды, °С | От -40 до +200 | Температура окружающего воздуха, °С | От -40 до +45  |
| Климатическое исполнение      | УХЛ1           | Приемка                             | ОТК  |
| Назначенный срок службы, лет  | 30             | Назначенный ресурс, циклов          | 3900   |
| Наработка на отказ, циклов    | 1600           | Гарантия                            | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг                     | 60             |                                     |  |