



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000121424**

**Затвор дисковый поворотный с двойным эксцентриситетом  
фланцевый двусторонний с редуктором ЗДП-  
ДЭФ.Ф.ДС.РД.НХИ.125.016.04.05.06.У1 DN 125 PN 1,6 МПа**

Цена указана без  
учета НДС

**54600 ₽**



# Характеристики

|                               |                           |                                     |                                                                                                                                   |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                       | A00000000121424           | Раздел                              | Затворы дисковые поворотные                                                                                                       |
| Стандарт                      | ТУ 3742-002-09212465-2016 | Тип затвора                         | С двойным эксцентриситетом                                                                                                        |
| Тип присоединения             | Фланцевое                 | Направление подачи рабочей среды    | Двустороннее                                                                                                                      |
| Тип привода                   | Редукторный               | DN, мм                              | 125                                                                                                                               |
| PN, кгс/см²                   | 16                        | Материал уплотнения                 | VITON                                                                                                                             |
| Материал корпуса              | Высокопрочный чугун GGG40 | Материал диска                      | Высокопрочный чугун GGG40                                                                                                         |
| Класс герметичности           | «А» по ГОСТ 9544-2015     | Рабочая среда                       | Вода, воздух, пар, природный газ и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, коксовый газ, аммиак, кислоты, щелочи, спирты |
| Температура рабочей среды, °C | От -30 до +180            | Температура окружающего воздуха, °C | От -40 до +45                                                                                                                     |

|                              |      |                            |                                                                                            |
|------------------------------|------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Климатическое исполнение     | У1   | Приемка                    | ОТК                                                                                        |
| Назначенный срок службы, лет | 30   | Назначенный ресурс, циклов | 4300                                                                                       |
| Наработка на отказ, циклов   | 1700 | Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг                    | 28   |                            |                                                                                            |