НЕФТЕХИМ ИНЖИНИРИНГ

Крупнейший производитель трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71
info@nhi-group.ru

**Арт. A00000000121560**

# Затвор дисковый поворотный с двойным эксцентриситетом фланцевый двусторонний с редуктором ЗДП-ДЭФ.Ф.ДС.РД.НХИ.125.025.03.01.03.У1 DN 125 PN 2,5 МПа

Цена указана без учета НДС

**121160 ₽**



# Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| Артикул | A00000000121560 | Раздел | Затворы дисковые поворотные |
| Стандарт | ТУ 3742-002-09212465-2016 | Тип затвора | С двойным эксцентриситетом |
| Тип присоединения | Фланцевое | Направление подачи рабочей среды | Двустороннее |
| Тип привода | Редукторный | DN, мм | 125 |
| PN, кгс/см² | 25 | Материал уплотнения | EPDM |
| Материал корпуса | Углеродистая сталь 20Л | Материал диска | Коррозионностойкая сталь CF8 |
| Класс герметичности | «А» по ГОСТ 9544-2015 | Рабочая среда | Вода, воздух, пар, природный газ и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, коксовый газ, аммиак, кислоты, щелочи, спирты |
| Температура рабочей среды, °C | От -40 до +130 | Температура окружающего воздуха, °C | От -40 до +45 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Климатическое исполнение | У1 | Приемка | ОТК |
| Назначенный срок службы, лет | 30 | Назначенный ресурс, циклов | 4300 |
| Наработка на отказ, циклов | 1700 | Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг | 28 | | |