




Технические характеристики:

Назначение крана: Применяются в качестве запорного устройства на подземных трубопроводах;
Рабочая среда: Неагрессивный природный газ и другие неагрессивные вещества;
Тип управления: Ручное;
Присоединение к трубопроводу: Фланцевое;
Направление подачи рабочей среды: По стрелке на корпусе;
Тип установки: Надземная;
Климатическое исполнение: У1;
Температура рабочей среды: -60..+80 градусов цельсия;
Класс герметичности: А.

Габаритные и присоединительные размеры, мм:

DN	D	D0	D1	D2	d	n	B	L	L1	L2	L4	H	H1	H3	Масса
300	460	600	370	410	26	12	590	500	625	375	75	910	285	345	350

Материал основных деталей:

№	Наименование детали	Материал детали
1	Корпус	Ст. 20Л
2	Пробка	Ст. 20Л
3	Шпиндель	Ст. 40Х, 40ХН, 20ХН3А + Cr30 мкм
4	Уплотнение	Фторопласт

Герметичность затвора кранов обеспечивается прижатием плавающей пробки с хромированной поверхностью к уплотнительным кольцам, изготовленным из эластомерного материала;
Низкое гидравлическое сопротивление;
Отсутствие застойных зон в корпусе;
Возможность установки в любом положении;
Возможность замены уплотнительных элементов;
Малые габариты и вес;
В соответствии с ТУ сужение диаметра прохода шарового крана не более 25%;
Кран устанавливается соосно с трубопроводом. Допускается устанавливать в любом пространственном положении.

МА 39010					Кран шаровой фланцевый ручной, корпус Ст. 20Л			Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					-	-
Разраб.	Запругалов МА.			01.05.2022				Лист	Листов	1
Проб.	Филимонов И.Н.			01.05.2022				ООО "НефтеХимИнжиниринг"		
Т.контр.	Бутов Е.С.			01.05.2022						
Н.контр.										
Утв.	Попчихин С.Г.			01.05.2022						