



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

+7 (800) 350-05-16

info@tdnhi.ru

354340, Краснодарский край, г. Сочи,

ул. Старонасыпная, дом 22, офис 512

Опросный лист к затворам дисковым

Тип затвора поворотного дискового	Центрический для DN 32-1200 мм			Двух эксцентриковый для DN 50-800 мм		Трех Эксцентриковый для DN 50-1200 мм	
Основные технические характеристики							
Диаметр номинального (условного) прохода D _N , от 32 до 1200 мм							
Количество, шт.							
Давление номинальное (условное) PN, МПа	<input type="checkbox"/> 0,6	<input type="checkbox"/> 1,0	<input type="checkbox"/> 1,6	<input type="checkbox"/> 1,0	<input type="checkbox"/> 1,6	<input type="checkbox"/> 2,5	<input type="checkbox"/> 4,0
Давление рабочее (фактическое) PN раб.МПа			МПа			
Материал корпуса затвора (предел отрицательных температур, °С)	<input type="checkbox"/> чугун серый (до -10°С) <input type="checkbox"/> чугун высокопрочный (до -25°С) <input type="checkbox"/> углеродистая сталь «euго» (до -30°С) <input type="checkbox"/> углеродистая сталь «rus» (до -40°С) <input type="checkbox"/> алюминиевый сплав до DN 200 (до -40°С) <input type="checkbox"/> углеродистая сталь хладостойкая (до-46°С) <input type="checkbox"/> нержавеющая сталь (до -60 °С)			<input type="checkbox"/> углеродистая сталь (до -30°С) <input type="checkbox"/> углеродистая сталь хладостойкая(до-46°С) <input type="checkbox"/> нержавеющая сталь (до -60 °С)			
Вид присоединения к трубопроводу	<input type="checkbox"/> межфланцевое <input type="checkbox"/> фланцевое (от DN 700 мм)			<input type="checkbox"/> межфланцевое <input type="checkbox"/> фланцевое <input type="checkbox"/> под приварку			
Состав рабочей среды и температура °С (обязательно для заполнения)							
Температура рабочей среды °С							
Условия эксплуатации	<input type="checkbox"/> в помещении		<input type="checkbox"/> под навесом		<input type="checkbox"/> на открытом воздухе		
Температура окружающей среды, °С							
Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2005	<input type="checkbox"/> класс А (кроме абразивных сред)		<input type="checkbox"/> класс В		<input type="checkbox"/> класс С		<input type="checkbox"/> класс D
Ответные фланцы и крепеж	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет						
Вид управления	<input type="checkbox"/> электропривод <input type="checkbox"/> рукоятка <input type="checkbox"/> редуктор <input type="checkbox"/> пневмопривод						
Требования к электроприводу	степень защиты электропривода		<input type="checkbox"/> IP54		<input type="checkbox"/> IP67		<input type="checkbox"/> IP68
	исполнение		<input type="checkbox"/> общепромышленное		<input type="checkbox"/> взрывозащищенное		
	напряжение питания/частота, В/Гц		<input type="checkbox"/> 220/50		<input type="checkbox"/> 380/50		<input type="checkbox"/> 24
	время хода (быстродействие)		<input type="checkbox"/> на открытие сек.		<input type="checkbox"/> на закрытиесек.		
	тип блока сигнализации положения выходного вала		<input type="checkbox"/> токовый		<input type="checkbox"/> индуктивный		<input type="checkbox"/> реостатный
Требования к пневмоприводу	тип пневмопривода		<input type="checkbox"/> поршневой		<input type="checkbox"/> с пневмоцилиндром		<input type="checkbox"/> другой
	внешнее пневмоподключение		<input type="checkbox"/> двойного действия		<input type="checkbox"/> с самовозвратом при пропадании сжатого воздуха в положение: <input type="checkbox"/> «открыто» <input type="checkbox"/> «закрыто»		
	внешнее пневмоподключение		<input type="checkbox"/> под пластиковую трубку 8×1		<input type="checkbox"/> под медную трубку 8×1	
	вид управляющей среды привода		<input type="checkbox"/> сжатый воздух класс 5 по ГОСТ 17433-80				

Реквизиты ООО «ТД «НХИ - Групп»

ИНН 2367004966

КПП 236701001

ОГРН 1182375078555

Главный поставщик
и производитель продукции



ООО «НефтеХимИнжиниринг»

Производитель трубопроводной арматуры



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

+7 (800) 350-05-16

info@tdnhi.ru

354340, Краснодарский край, г. Сочи,

ул. Старонасыпная, дом 22, офис 512

давление управляющей среды	минимальное кгс/см ²		максимальное кгс/см ²	
позиционеры для регулирующих кранов пневмоприводом	<input type="checkbox"/> позиционер пневматический (входной командный аналоговый сигнал 0,2-1 кг/см ²)		<input type="checkbox"/> позиционер электропневматический (входной командный аналоговый сигнал 4-20 мА)	
	<input type="checkbox"/> 0,2 – открыт <input type="checkbox"/> 1,0 – закрыт	<input type="checkbox"/> 0,2 – закрыт <input type="checkbox"/> 1,0 – открыт	<input type="checkbox"/> 4 – открыт <input type="checkbox"/> 20 – закрыт	<input type="checkbox"/> 4 – закрыт <input type="checkbox"/> 20 – открыт
сигнализаторы крайних положений	<input type="checkbox"/> электрические <input type="checkbox"/> электрические взрывозащищённые		<input type="checkbox"/> пневматические <input type="checkbox"/> не требуются	
Заказчик:				
Адрес:				
Тел.				
E-mail				

Реквизиты ООО «ТД «НХИ - Групп»

ИНН 2367004966

КПП 236701001

ОГРН 1182375078555

Главный поставщик
и производитель продукции

**ООО «НефтеХимИнжиниринг»**

Производитель трубопроводной арматуры